

Ausschreibungstext

Elektroden-Dampfluftbefeuchter **StandardLine E**

Anschlussfertiger kompakter Dampfluftbefeuchter zur vollautomatischen und eigensicheren Erzeugung von mineralfreiem, geruchlosem und sterilem Wasserdampf. Dampfleistung 5 – 65 kg/h pro Einzelgerät. Installations- und wartungsfreundlich konzipiert, zur Wandmontage. Einfach zu montieren mit allen handelsüblichen Montageschienen-Systemen, herstellerspezifische Systeme werden nicht benötigt. Korrosionsgeschütztes Gehäuse komplett pulverbeschichtet, Gehäusewanne aus Edelstahl mit getrennten Bereichen für Dampferzeugung und Elektrik.

Mit VDE- und GS-Prüfzeichen, CE- und EAC-konform. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. Zum direkten Anschluss an alle gebräuchlichen Trinkwassernetze. Keine Wasseraufbereitung nötig.

Standardmäßiger Ausstattungsumfang:

- Teilbarer Kunststoff-Zylinder - langlebig, einfach ohne Chemikalien zu reinigen und wiederverwendbar
- Massive Großflächen-Edelstahlelektroden – besonders lange Standzeiten, schnell und ohne Werkzeug austauschbar
- Integrierter Leitungsschutzschalter
- Leistungsstarke Abschlämpumpe zur Verlängerung der Standzeiten durch Abpumpen von Härtebildnern
- Dampfschlauch-Adapter zum schnellen Ein- und Ausbau des Zylinders
- Von drei Seiten gut zugängliche Gerätekomponenten durch abnehmbare Gerätehaube
- Montagematerial

Leistungsfähige Steuer-Elektronik zur schnellstmöglichen Dampfabgabe bei optimaler Energieausnutzung und wartungsarmer Betriebsweise. Umfassende Betriebssicherheit durch kontinuierliche Selbstüberwachung aller Gerätefunktionen. Die Steuerung verarbeitet alle gängigen Regelsignale.

Leistungsmerkmale:

- Automatischer Systemtest inkl. Selbstdiagnose zur Überprüfung aller Funktionen und Gerätekomponenten
- Stetige oder einstufige Ansteuerung wahlweise möglich
- Integrierter PI-Regler
- Display
- 4 Funktionstasten
- 10 Symbole zur Anzeige von Betriebs- und Servicemeldungen
- 2 potentialfreie Fernmeldungen, eine davon frei programmierbar aus 15 Optionen
- Stand-By-Abschlammung zur Verhinderung von stehendem Zylinderwasser entsprechend VDI 6022
- DVGW-konforme Stickleitungs-Spülung zur Verhinderung von stehendem Leitungswasser
- Selbständige Anpassung an die jeweilige Wasserqualität
- Integriertes Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
- Integrierte galvanisch getrennte serielle Schnittstelle RS-485 (EIA-485)
- Umschaltung des Betriebsmodus zwischen „Energieoptimiert“ und „Lastoptimiert“ möglich
- Getrennte Eingänge für Spannungs-, Strom- und Widerstandssignale
- Analogausgang 0-10V für gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte

Optional:

- Zylinder-Spülsystem zur deutlichen Verlängerung von Zylinder-Standzeiten durch vermehrtes Austragen der siebgängigen Härtebildner
- Sicherheitseinrichtung Typ AB zur Befüllung gem. DIN EN 1717 zum Trinkwasserschutz, ermöglicht den Verzicht auf einen bauseitigen Systemtrenner
- verzinkte Elektroden für optimierte Elektrodenlebensdauer bei hohem Chloridgehalt des Speisewassers
- integrierte Abwasserkühlung zur Begrenzung der Abwassertemperatur auf max. 60°C, bei Verwendung von PVC-Abwasserrohren oder Hebeanlagen
- bis zu zusätzliche 2 Relaismeldefunktionen, frei parametrierbar aus 15 Funktionen, zur optimalen Einbindung in eine übergeordnete Gebäudeleittechnik
- Mit Edelstahlgehäuse - komplett aus gebürstetem Edelstahl für SLE05 – SLE30
- externes 3,5"-Touch-Display als Aufputzvariante im eigenen Gehäuse

Technische Daten:

Dampfleistung	kg/h (max.)
Elektrischer Anschluss / /	V / Phasen / (N)
Nennleistung	kW (max.)
Nennstrom	A (max.)
Steuerspannung	230V / N 50-60Hz separat	
Fabrikat	HygroMatik	
Typ	StandardLine E	

Zubehör

- Dampfverteiler mit Kondensatrückführung aus Edelstahl

Anzahl

Durchmesser (25 oder 40 mm)

Länge (220, 400, 600, 900, 1200 oder 1450 mm)

- Dampfschlauch

Durchmesser (25 oder 40 mm)

Länge

- Kondensatschlauch

Länge

- Ablaufschlauch

Länge