

Technische Daten CompactLine

Typ	C01	C02	C06	C10	C17	C22	C30	C45	C58
Dampfleistung [kg/h]	1	2	6	10	17	22	30	45	58
Elektrischer Anschluss	230V/1/N 50-60Hz		400V/3/N 50-60Hz*						
Elektrische Leistung [kW]	0,75	1,5	4,5	7,5	12,8	16,5	22,5	33,8	43,5
Stromaufnahme [A]	3,3	6,5	6,5	10,8	18,4	23,8	32,5	48,8	62,8
Absicherung [A]	1x6	1x10	3x10	3x16	3x20	3x35	3x35	3x63	3x63
Steuerung	Basic, Comfort				Basic, Comfort und ComfortPlus				
Steuerspannung	230V								
Dampfschlauchanschluss [mm]	1x25					1x40		1x40**	2x40
Leergewicht [kg]	8,5	10	10	12	19	19	20	22	31
Betriebsgewicht [kg]	9,8	12,6	13	18	37	37	38	49	77
Höhe [mm]	385	365	436	478	651	651	651	707	787
Breite [mm]	355	392	403	412	480	480	480	528	615
Tiefe [mm]	171	221	208	228	308	308	308	343	394
Wasseranschluss	1 bis 10 bar mit Anschluss 3/4"								

* Andere Spannungen auf Anfrage

** Inklusive Y-Stück für Anschluss von zwei Dampfverteilern

*** Inklusive T-Stück zur Kondensat-Rückführung von beiden Dampfverteilern

Technische Änderungen vorbehalten

Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293 oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland - auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote im Internet unter www.hygromatik.com



HYGROMATIK[®]
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

HygroMatik GmbH T +49 4193 895-0
Lise-Meitner-Str. 3 F +49 4193 895-33
24558 Henstedt-Ulzburg hy@hygromatik.de
Germany www.hygromatik.com

Ein Unternehmen der **spirax**/**sarco** Gruppe