

Technische Daten Zentrifugalzerstäuber DG

Typ	DG4	DG 8	
Befeuchtungsleistung [kg/h]	4	8	
Wirkungsbereich ** [m ³]	400	1200	
Umluftmenge [m ³ /h]	350	600	
Motor-Leistungsaufnahme [kW]	0,14	0,16	
Betriebsspannung *	230V/ 50 Hz/1N	400 V/50 Hz/3N	
	Nennstrom [A]	0,65	0,58
Durchmesser [mm]	450	620	
Höhe [mm]	280	390	
Wasseranschluss	Zulauf [bar]	1-6	1-10
		R 1/4"	R 1/4"
	Überlauf	R 1/2"	R 1/2"
Gewicht [kg]	4,5	15	
Betriebsgewicht [kg]	5	15,5	

* Andere Spannungen auf Anfrage.

** Wirkungsbereich stark abweichend, je nach Raumtemperatur und geforderter Raumluftfeuchtigkeit.

Technische Änderungen vorbehalten.

Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293 oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland - auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote im Internet unter www.hygromatik.com



HYGROMATIK
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
F +49 4193 895-33
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com