

## Technische Daten Zentrifugalzerstäuber DG

Typ	DG4	DG 8	
Befeuchtungsleistung [kg/h]	4	8	
Wirkungsbereich ** [m <sup>3</sup> ]	400	1200	
Umluftmenge [m <sup>3</sup> /h]	350	600	
Motor-Leistungsaufnahme [kW]	0,14	0,16	
Betriebsspannung *	230V/ 50 Hz/1N	400 V/50 Hz/3N	
	Nennstrom [A]	0,65	0,58
Durchmesser [mm]	450	620	
Höhe [mm]	280	390	
Wasseranschluss	Zulauf [bar]	1-6	1-10
	Überlauf	R 1/4"	R 1/4"
Gewicht [kg]	4,5	15	
Betriebsgewicht [kg]	5	15,5	

\* Andere Spannungen auf Anfrage.

\*\* Wirkungsbereich stark abweichend, je nach Raumtemperatur und geforderter Raumluftfeuchtigkeit.

Technische Änderungen vorbehalten.

### Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293 oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland - auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote im Internet unter [www.hygromatik.com](http://www.hygromatik.com)



**HYGROMATIK**<sup>®</sup>  
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

HygroMatik GmbH T +49 4193 895-0  
Lise-Meitner-Str. 3 F +49 4193 895-33  
24558 Henstedt-Ulzburg hy@hygromatik.de  
Germany www.hygromatik.com

Ein Unternehmen der **spirax**/**sarco** Gruppe