



HygroMATIK®

WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

HeaterCompact KIT

Heizkörper Einbausatz



- Hygienische Befeuchtung mit mineralfreiem Dampf
Dampfleistungen von 2 bis 27 kg/h
- Betrieb mit Wasserqualitäten bis 15° dH
- Wiederverwendbare Dampfzylinder
- Minimaler Wartungsbedarf bei Betrieb mit VE Wasser
- Schnelle Dampfproduktion
- Robuste Abschlämppumpe für geringen Wartungsbedarf
- Einfache Wartung ohne spezielles Werkzeug
- Höchste Betriebssicherheit durch doppeltes Sicherheitskonzept
- Servicefreundlich: Dampfschlauchadapter und O-Ringset sind im Lieferumfang enthalten

Optional:

- Einstufige oder stetige Mikroprozessor-Regelung
- SuperFlush Spülsystem

HygroMATIK
ÜBER
45 JAHRE
LUFTBEFEUCHTUNG



Klima- und Prozessbefeuchtung

für Gewerbe, Bildung und Freizeit | Industrie | Spa und Wellness



Unsere Heizkörper-Geräte der Serie **HeaterCompact** ist nun auch als Einbausatz erhältlich. In sieben Gerätegrößen mit Dampfleistungen von 2 kg/h bis 27 kg/h erzeugt der HeaterCompact KIT hygienischen, mineralfreien Dampf für verschiedenste Anwendungen. Von Klimaschränken über Backöfen bis hin zu Reinraumwerkbänken setzen namhafte Hersteller auf die bewährte Qualität unserer Dampfluftbefeuchtereinbausätze.

Hochwertige, anschlussfertige Komponenten und durchdachte Technik bieten einfachen Einbau und lange Lebensdauer. Bei Abnahme von großen Stückzahlen sind individuelle Lösungen nach Ihren Anforderungen bzgl. Spannung und Konsolendesign möglich.



Technische Daten HeaterCompact KIT

Typ	HC02 KIT	HC03 KIT	HC06 KIT	HC06 KIT	HC09 KIT	HC12 KIT	HC18 KIT	HC27 KIT
Dampfleistung [kg/h]	2	3	6	6	9	12	18	27
Elektrischer Anschluss *	230V/1/N 50-60Hz				400V/3/N 50-60Hz			
Elektrische Leistung [kW]	1,5	2,25	4,5	4,5	6,8	9,0	13,5	20,3
Stromaufnahme [A]	6,6	9,8	19,6	11,3	16,9	19,5	29,3	29,3
Absicherung [A]	1x10	1x10	1x20	3x16	3x20	3x25	3x35	3x35
Steuerung	Basic, Comfort und ComfortPlus							
Steuerspannung [V]	230							
Anzahl der Heizkörper	1			2			3	
Dampfschlauchanschluss [mm]	1x25	1x40 (Reduzierstück auf DN25 erhältlich)						
Leergewicht [kg]	3,5	10	10	10	10	13	13	14
Betriebsgewicht [kg]	5	13	13	13	13	31	31	32
Höhe [mm]	308	428				571		
Breite [mm]	321	321				346		
Tiefe [mm]	221	221				289		
Wasserzulauf	Vollentsalztes Wasser/ gereinigtes Kondensat / teilenthärtetes Wasser / Leitungswasser unterschiedlicher Qualitäten 1-10 bar, für 3/4" Außengewinde							

* andere Spannungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.