

Technische Daten HeaterCompact

Typ	HC02	HC03	HC06	HC06	HC09	HC06P	HC09P	HC12	HC18	HC27
Dampfleistung [kg/h]	2	3	6	6	9	6	9	12	18	27
Elektrischer Anschluss*	230V/1/N				400V/3/N 50-60Hz					
Elektrische Leistung [kW]	1,5	2,25	4,5	4,5	6,8	4,5	6,8	9,0	13,5	20,3
Stromaufnahme [A]**	6,5	9,8	19,6	11,3	16,9	11,3	16,9	19,5	29,3	29,3
Absicherung [A]	1x10	1x10	1x20	3x16	3x20	3x16	3x20	3x25	3x35	3x35
Steuerung	Basic, Comfort und ComfortPlus***									
Anzahl Dampfzylinder	1									
Anzahl Heizkörper	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3
Dampfschlauchanschluss	1x25mm****								1x40mm	
Leergewicht [kg]	13	16	16	16	16	26	26	27	27	28
Betriebsgewicht [kg]	16	19	19	19	19	39	39	40	40	41
Höhe [mm]	390	559				704				
Breite [mm]	394	427				490				
Tiefe [mm]	260	260				309				
Wasserzulauf	Vollentsalztes Wasser / gereinigtes Kondensat: 1–10 bar, 13mm Schlauch teilenthärtetes Wasser / Leitungswasser unterschiedlicher Qualitäten 1–10 bar, für 3/4" Außengewinde									

* Andere Spannungen auf Anfrage

** Ungleichmäßige Phasenbelastung

*** ComfortPlus nicht für HC02 erhältlich

**** Inkl. Reduzierstück

Technische Änderungen vorbehalten

Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293 oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland - auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote im Internet unter www.hygromatik.com



HYGROMATIK[®]
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
F +49 4193 895-33
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com

Ein Unternehmen der **spirax**/**sarco** Gruppe