

Technische Daten HeaterLine

Typ	HL06	HL09	HL12	HL18	HL24	HL27	HL30	HL36	HL45	HL60 2x HL30	HL70 2x HL36	HL80 HL36+HL45	HL90 2x HL45
Dampfleistung [kg/h]	6	9	12	18	24	27	30	36	45	60	72	91	90
Anzahl Geräte	1						2						
Elektrischer Anschluss*	400V/3/N 50-60Hz												
Elektrische Leistung [kW]	4,5	6,8	9,0	13,5	18,0	20,3	22,5	27,0	33,8	22,5	27,0	1x27 / 1x33,8	33,80
Stromaufnahme [A]	11,3	16,9	19,5	29,3	39,0	29,3	39,0	58,5	58,5	39,0	58,5	58,5	58,5
Absicherung [A]	3x16	3x20	1x25	3x35	3x40	3x35	3x40	3x63		3x40	3x63		
Steuerung	Basic, Comfort, ComfortPlus oder Professional									Basic, Comfort und ComfortPlus			
Anzahl Heizkörper / Gerät	1	2		4	3	5	4	5		4	1x4, 1x5	5	
Dampfschlauchanschluss [mm]	1x25**			1x40				2x40, Y-Stück enthalten		1x40	2x40, Y-Stück enthalten		
Leergewicht [kg]	35	36	36	38	37	46	45	46	45	1x45, 1x46		46	
Betriebsgewicht [kg]	48	49		51	50	72	71	72		71	1x71/1x72		72
Höhe [mm]	865						900						
Breite [mm]	645						685						
Tiefe [mm]	335						395						
Wasserzulauf***	VE Wasser/ gereinigtes Kondensat/ Teilenthärtetes und normales Leitungswasser, 1-10bar, für 3/4" Außengewinde												
Ventilationsgeräte, Wandmontage / Gerät	VG08	VG17	VG30				2x VG30		VG30	2x VG30			
Umluftmenge/Gerät [m³/h]	160	185	350				2x350		350	2x350			

* Andere Spannungen auf Anfrage

** Reduzierstück DN40/DN25 enthalten

*** Bei besonders hartem Wasser ist eine Wasseranalyse erforderlich

Technische Änderungen vorbehalten

Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293 oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland - auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote im Internet unter www.hygromatik.com



HYGROMATIK[®]
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

HygroMatik GmbH T +49 4193 895-0
Lise-Meitner-Str. 3 F +49 4193 895-33
24558 Henstedt-Ulzburg hy@hygromatik.de
Germany www.hygromatik.com

Ein Unternehmen der **spirax**/**sarco** Gruppe