

Technische Daten HeaterSlim

Typ		HS03		HS06		HS10	
Dampfleistung	[kg/h]	3		6,6		10	
Elektrischer Anschluss*		230V/1/N	400V/3/N 50-60Hz	230V/1/N	400V/3/N 50-60Hz	230V/1/N	400V/3/N 50-60Hz
Elektrische Leistung	[kW]	2,5	2,5	5	5	7,5	7,5
Stromaufnahme	[A]**	10,9	10,9	21,7	10,9	32,6	10,9
Absicherung	[A]	1x16	1x16	1x25	2x16	1x35	3x16
Steuerung		Basic, Touch, Touch Remote					
Anzahl Dampfzylinder		1					
Anzahl Heizkörper		1		2		3	
Dampfschlauch-Anschluss	[mm]	1x40					
Leergewicht	[kg]	16					
Betriebsgewicht	[kg]	18					
Abmessungen	Höhe [mm]	368					
	Breite [mm]	575					
	Tiefe [mm]	155					
Wasserzulauf		Vollentsalztes Wasser / gereinigtes Kondensat: 1 - 10 bar, 13mm Schlauch teilenthärtetes Wasser / Leitungswasser unterschiedlicher Qualitäten 1 - 10 bar, für 3/4" Außengewinde					

* Andere Spannungen auf Anfrage.

** Die Belastung der Phasen ist nicht gleichmäßig.
Technische Änderungen vorbehalten

Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293 oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland - auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote im Internet unter www.hygromatik.com



HYGROMATIK ® SPA

HygroMatik GmbH T +49 4193 895-0
Lise-Meitner-Str. 3 F +49 4193 895-33
24558 Henstedt-Ulzburg hy@hygromatik.de
Germany www.hygromatik.com

Ein Unternehmen der **spirax** / **sarco** Gruppe