

## Ausschreibungstext

### Heizkörper-Dampfgenerator **HeaterSlim Touch Remote SPA**

Anschlussfertiger kompakter Dampfgenerator zur vollautomatischen und eigensicheren Erzeugung von mineralfreiem und reinem Wasserdampf. Installations- und wartungsfreundlich konzipiert, zur Wandmontage.

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl und Kunststoffhaube mit Edelstahlblende. Mit VDE- und GS-Prüfzeichen, CE-konform. Hergestellt in Deutschland.

Zum Betrieb mit vollentsalztem, enthärtetem oder Leitungswasser.

Standardmäßig mit

- wiederverwendbarem, reinigbarem, isoliertem Dampfzylinder aus korrosionsbeständigem Edelstahl - einfach zu reinigen und weiterzuverwenden.
- hochwertigen austauschbaren Widerstands-Heizkörpern
- leistungsstarker Abschlämppumpe zur Verlängerung der Standzeiten durch Abpumpen von Härtebildnern
- Dampfschlauch-Adapter mit Clip zum schnellen Ein- und Ausbau des Zylinders
- leicht zu entnehmendem Zylinder ohne Werkzeug
- doppeltem Trockengehschutz
- von drei Seiten gut zugänglichen Gerätekomponenten durch abnehmbare Gerätehaube

Leistungsfähige Steuer-Elektronik mit 16-Bit-Prozessor zur schnellstmöglichen Dampfabgabe, optimalen Energieausnutzung und wartungsarmen Betriebsweise. Umfassende Betriebssicherheit durch kontinuierliche Selbstüberwachung der Gerätefunktionen.

Mikroprozessor-Steuerung Touch Remote Spa:

- Automatischer Selbsttest zur Überprüfung aller Gerätekomponenten
- Einstufige Temperaturregelung
- Andauernde, gleichmäßige Dampfproduktion bei konstanter Dampfbadtemperatur
- Anschluss von Duftstoffpumpe, Zulüfter, Ablüfter und Licht
- Hinterleuchteter Steuerschalter zur Anzeige von Betrieb und Störung
- 3,5" TFT-Touch Display
- RGB-LED zur Anzeige von 8 Betriebs- und Servicemeldungen
- 6 Schnellzugriffstasten zur schnellen Programmierung
- 2 potentialfreie Fernmeldungen, frei programmierbar aus 10 Optionen
- Stand-By-Abschlämmung zur Verhinderung von stehendem Zylinderwasser entsprechend VDI 6022
- Anpassung der Abschlämmung und des Serviceintervalls auf unterschiedliche Wasserhärten
- Eco-Funktion für umweltfreundlichen und energieeffizienten Betrieb
- Timer-Funktion für Dampfbad, Duftstoff und Eco-Betrieb
- Eingang für Dampfstoß
- Überwachung der Maximaltemperatur mit Sicherheitsabschaltung
- Anschlussmöglichkeit NTC-Fühler oder PT1000
- Fernsteuerung mit IP65 designtem Gehäuse zur Mitnahme ins Dampfbad
- Ladeschale mit kombinierter Tisch- und Wandhalterung

## Ausschreibungstext

### Heizkörper-Dampfgenerator **HeaterSlim Touch SPA**

Anschlussfertiger kompakter Dampfgenerator zur vollautomatischen und eigensicheren Erzeugung von mineralfreiem und reinem Wasserdampf. Installations- und wartungsfreundlich konzipiert, zur Wandmontage.

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl und Kunststoffhaube mit Edelstahlblende. Mit VDE- und GS-Prüfzeichen, CE-konform. Hergestellt in Deutschland.

Zum Betrieb mit vollentsalztem, enthärtetem oder Leitungswasser.

Standardmäßig mit

- wiederverwendbarem, reinigbarem, isoliertem Dampfzylinder aus korrosionsbeständigem Edelstahl - einfach zu reinigen und weiterzuverwenden
- hochwertigen austauschbaren Widerstands-Heizkörpern
- leistungsstarker Abschlämppumpe zur Verlängerung der Standzeiten durch Abpumpen von Härtebildnern
- Dampfschlauch-Adapter mit Clip zum schnellen Ein- und Ausbau des Zylinders
- leicht zu entnehmendem Zylinder ohne Werkzeug
- doppeltem Trockengehschutz
- von drei Seiten gut zugänglichen Gerätekomponenten durch abnehmbare Gerätehaube

Leistungsfähige Steuer-Elektronik mit 16-Bit-Prozessor zur schnellstmöglichen Dampfabgabe, optimalen Energieausnutzung und wartungsarmen Betriebsweise. Umfassende Betriebssicherheit durch kontinuierliche Selbstüberwachung der Gerätefunktionen.

Mikroprozessor-Steuerung Touch Spa:

- Automatischer Selbsttest zur Überprüfung aller Gerätekomponenten
- Einstufige Temperaturregelung
- Anschluss von Duftstoffpumpe, Zulüfter, Ablüfter und Licht
- Hinterleuchteter Steuerschalter zur Anzeige von Betrieb und Störung
- 3,5" TFT-Touch Display
- RGB-LED zur Anzeige von 8 Betriebs- und Servicemeldungen
- 6 Schnellzugriffstasten zur schnellen Programmierung
- 2 potentialfreie Fernmeldungen, frei programmierbar aus 10 Optionen
- Stand-By-Abschlämmung zur Verhinderung von stehendem Zylinderwasser entsprechend VDI 6022
- Anpassung der Abschlämmung und des Serviceintervalls auf unterschiedliche Wasserhärten
- Eco-Funktion für umweltfreundlichen und energieeffizienten Betrieb
- Timer-Funktion für Dampfbad, Duftstoff und Eco-Betrieb
- Eingang für Dampfstoß
- Anschlussmöglichkeit NTC-Fühler oder PT1000
- Überwachung der Maximaltemperatur mit Sicherheitsabschaltung

Optional

- Einfache Nachrüstung auf Fernbedienung Touch Remote

## Ausschreibungstext

### Heizkörper-Dampfgenerator **HeaterSlim Basic SPA**

Anschlussfertiger kompakter Dampfgenerator zur vollautomatischen und eigensicheren Erzeugung von mineralfreiem und reinem Wasserdampf. Installations- und wartungsfreundlich konzipiert, zur Wandmontage.

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl und Kunststoffhaube mit Edelstahlblende. Mit VDE- und GS-Prüfzeichen, CE-konform. Hergestellt in Deutschland.

Zum Betrieb mit vollentsalztem, enthärtetem oder Leitungswasser.

#### Standardmäßig mit

- wiederverwendbarem, reinigbarem, isoliertem Dampfzylinder aus korrosionsbeständigem Edelstahl - einfach zu reinigen und weiterzuverwenden
- hochwertigen austauschbaren Widerstands-Heizkörpern
- leistungsstarker Abschlämppumpe zur Verlängerung der Standzeiten durch Abpumpen von Härtebildnern
- Dampfschlauch-Adapter mit Clip zum schnellen Ein- und Ausbau des Zylinders
- leicht zu entnehmendem Zylinder ohne Werkzeug
- doppeltem Trockengehschutz
- von drei Seiten gut zugänglichen Gerätekomponenten durch abnehmbare Gerätehaube

Leistungsfähige Steuer-Elektronik mit 16-Bit-Prozessor zur schnellstmöglichen Dampfabgabe, optimalen Energieausnutzung und wartungsarmen Betriebsweise. Umfassende Betriebssicherheit durch kontinuierliche Selbstüberwachung der Gerätefunktionen.

#### Mikroprozessor-Steuerung Basic Spa:

- Automatischer Selbsttest zur Überprüfung aller Gerätekomponenten
- Einstufige Temperaturregelung
- Anschluss von Duftstoffpumpe, Zulüfter, Ablüfter und Licht
- Hinterleuchteter Steuerschalter zur Anzeige von Betrieb und Störung
- 2 potentialfreie Fernmeldungen, frei programmierbar aus 10 Optionen
- Stand-By-Abschlämmung zur Verhinderung von stehendem Zylinderwasser entsprechend VDI 6022
- Anpassung der Abschlämmung und des Serviceintervalls auf unterschiedliche Wasserhärten
- Eingang für Dampfstoß
- Eingang für NTC-Fühler
- Überwachung der Maximaltemperatur mit Sicherheitsabschaltung

#### Optional

- Einfache Nachrüstung auf Touch / Touch Remote

## Technische Daten

Dampfleistung	.....	kg/h (max.)
Elektrischer Anschluss	...../...../.....	V/Phasen/(N)
Steuerspannung	.....	V
Nennleistung	.....	kW (max.)
Nennstrom	.....	A (max.)
Fabrikat	HygroMatik	
Typ	HeaterSlim .....- Basic Spa, Touch Spa, Touch Remote Spa	

## Zubehör

- Dampfschlauch  
DN ..... (25 oder 40)  
Länge ..... m
- Kondensatschlauch  
Länge ..... m
- Ablaufschlauch  
Länge ..... m