

## Technische Daten Zerstäubungssystem Vakuumdüsen VN

Typ		Vakuumdüse VN	Steuergerät CU-1	Pilotventil	Vakuumventil Hy-W
Zerstäubungsleistung [l/h]		max. 8	-	-	-
Wasser					
Wasserzulauf	[mm]	6 x 4	-	-	6 x 4
Wasserablauf	[mm]	-	-	-	10 x 8
Luft					
Steuerluft	[mm]	-	6 x 4	6 x 4	6 x 4
Zerstäubungsluft	[mm]	6 x 4	-	10 x 8	-
Elektrik					
Leistung	[W]	-	25	-	-
Standardspannung *	[V/Hz]	-	230/50	-	-
Abmessungen					
	Höhe [mm]	35	250	88	124
	Breite [mm]	50	296	155	84
	Tiefe [mm]	86	107	120	85

Technische Änderungen vorbehalten  
\* Andere Spannungen auf Anfrage

### Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293 oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland - auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote im Internet unter [www.hygromatik.com](http://www.hygromatik.com)



**HYGROMATIK**<sup>®</sup>  
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

HygroMatik GmbH T +49 4193 895-0  
Lise-Meitner-Str. 3 F +49 4193 895-33  
24558 Henstedt-Ulzburg hy@hygromatik.de  
Germany www.hygromatik.com

Ein Unternehmen der **spirax**/**sarco** Gruppe