

## Caractéristiques techniques HeaterSlim

Type d'appareil	HS06		HS10	
Production de vapeur [kg/h]	6,6		10,0	
Branchement électrique	220-240V / 1Ph / N / 50-60Hz	380-415V / 3Ph / N / 50-60Hz	220-240V / 1Ph / N / 50-60Hz	380-415V / 3Ph / N / 50-60Hz
Puissance électrique [kW]	5,0		7,5	
Consommation [A]	21,7	10,9	32,6	10,9
Protection (fusibles) [A]	1 x 25	2 x 16	1 x 35	3 x 16
Nombre de cylindres à vapeur	1			
Branchement du flexible de vapeur [mm]	1 x 40			
Poids à vide [kg]	13,5		13,7	
Niveau de remplissage max. [l]	3,0		3,0	
Poids en service	18,0		18,0	
Dimensions de l'appareil lxhxp [mm] <sup>(1)</sup>	580 x 370 x 170			
Branchement d'eau	Eau déminéralisée / Condensat nettoyé / eau partiellement adoucie / Eau du robinet de différentes qualités, 1 à 10 bar, pour filetage extérieur 3/4"			
Raccord d'eau usée	Raccords Ø 1 1/4"			

### Sous réserve de modifications techniques.

(1) Dimensions externes largeur et profondeur.  
Hauteur avec raccord d'évacuation.

## Notre service pour une satisfaction client optimale

- HygroMatik distribue ses produits dans plus de 45 pays
- Assistance technique +49 4193 895-293 ou [hotline@hygromatik.com](mailto:hotline@hygromatik.com)
- Modes d'emploi, données de planification et offre de formations en ligne sur [www.hygromatik.com](http://www.hygromatik.com)



**HygroMATIK** <sup>®</sup> SPA  
member of CAREL group 

HygroMatik GmbH  
Lise-Meitner-Str. 3  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Germany

T +49 4193 895-0  
F +49 4193 895-33  
[hy@hygromatik.de](mailto:hy@hygromatik.de)  
[www.hygromatik.com](http://www.hygromatik.com)