

Caractéristiques techniques MiniSteam E

Type	MSE05		MSE10
Production de vapeur [kg/h]	4,4 - 4,8	4,8 - 5,2	9,5 - 10,4
Branchement électrique ⁽¹⁾ [V/Hz]	220-240/1/N/50-60	380-415/3/N/50-60	
Puissance électrique [kW]	3,3 - 3,6	3,6 - 3,9	7,1 - 7,8
Consommation [A]	15	5,4	10,8
Protection (fusible) [A]	1 x 16	3 x 10	3 x 16
Tension de commande [V]	220-240V/1/N		
Poids à vide [kg]	15		
Poids en service [kg]	20		
Dimensions de l'appareil ⁽⁵⁾ lxhxp [mm]	595 x 390 x 255		
Arrivée d'eau	1-10 bar, avec raccord 3/4"		
Raccord d'eau usée [mm]	dans le conduit d'écoulement de la construction		

Sous réserve de modifications techniques.

⁽¹⁾ Autres tensions sur demande.

⁽⁵⁾ Dimensions extérieures en largeur et en profondeur. Hauteur avec raccord d'évacuation.

Notre service pour une satisfaction client optimale

- HygroMatik distribue ses produits dans plus de 45 pays
- Assistance technique +49 4193 895-293 ou hotline@hygromatik.com
- Modes d'emploi, données de planification et offre de formations en ligne sur www.hygromatik.com



HygroMATIK[®]
member of CAREL group 

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
F +49 4193 895-33
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com