

Spécifications techniques LPS

Type		45	72	110
Puissance d'humidification efficace	[kg/h]	jusqu'à 45	jusqu'à 72	jusqu'à 110
Capacité max. (15 bar)	[l/h]	56	90	140
Alimentation électrique	[A]	1,9	2,1	2,7
Puissance électrique	[kW]	0,44	0,48	0,62
Tension d'alimentation	[V/Ph/Hz]	230 / 1 / N / 50-60		
Signal de réglage *	[V/mA/Ohm]	0-10 / 4-20 / 0-140		
Dimensions des VortexModules	[mm]	150 x 150		
Nombre de buses max.		15	22	32
Distance d'humidification, optimale	[m]	0,9		
Longueur d'installation, optimale	[m]	1,5		
Vitesse d'écoulement	[m/s]	0,9-2,8		
Perte de pression dans le conduit (à sec)	[Pa]	80 à une vitesse de l'air de 2,0 m/s		
Raccordement à l'eau		l'eau déminéralisée, conductivité résiduelle 5-50 µS/cm		

* Autres signaux de commande sur demande.
Sous réserve de modifications techniques.

Notre service pour une satisfaction client optimale

- HygroMatik distribue ses produits dans le monde entier
- Assistance technique +49 4193 895-293 ou hotline@hygromatik.com
- Modes d'emploi, données de planification et offre de formations en ligne sur www.hygromatik.com



HygroMATIK
member of CAREL group 

HygroMatik GmbH

Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com