

Spécifications techniques HPS

Type		250	500
Puissance d'humidification efficace	[kg/h]	jusqu'à 250	jusqu'à 600
Capacité max. (75 bar)	[l/h]	260	620
Alimentation électrique	[A]	6,45	10,4
Puissance électrique	[kW]	1,48	2,4
Tension d'alimentation	[V/Ph/Hz]	230 / 1 / N / 50-60	
Signal de réglage *	[V/mA/Ohm]	0-10 / 0-20 / 0-140	
Dimensions des VortexModules	[mm]	150 x 150	
Nombre de buses max.		6-39	18-104
Distance d'humidification, optimale	[m]	0,9	
Longueur d'installation, optimale	[m]	1,5	
Vitesse d'écoulement	[m/s]	0,9-2,8	
Perte de pression dans le conduit (à sec)	[Pa]	80 à une vitesse de l'air de 2,0 m/s	
Raccordement à l'eau		l'eau déminéralisée, conductivité résiduelle 5-50 µS/cm	

* Autres signaux de commande sur demande.
Sous réserve de modifications techniques.

Notre service pour une satisfaction client optimale

- HygroMatik distribue ses produits dans le monde entier
- Assistance technique +49 4193 895-293 ou hotline@hygromatik.com
- Modes d'emploi, données de planification et offre de formations en ligne sur www.hygromatik.com



HYGROMATIK
member of CAREL group 

HygroMatik GmbH

Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com